

SBEV 1300-2 (600785500) Ударний дріль metaBOX 145 L

№ для замовлення 600785500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430312723



Альтернативне зображення



- Надзвичайно потужний двохшвидкісний ударний дріль для швидкого, універсального свердління з постійною кількістю обертів під навантаженням
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Максимальна продуктивність також при обертанні вліво, наприклад при вивільненні застряглого гвинта, завдяки поворотному мосту з вугільними щітками
- Двигун Metabo Marathon із захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне роз'єднання привода при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Реверс
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Кулькове з'єднання кабелю для максимальної свободи руху під час роботи
- Індикатор спрацювання вугільних щіток
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність	1300 W
Віддавана потужність	730 W
Макс. крутний момент	44 / 16 Nm
Ø свердління в кам'яній	24 mm
Ø свердління в бетоні	22 mm
Діаметр свердління, сталь	16 / 10 mm
Ø свердління, м'яка деревина	40 / 25 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	1100 / 3100 /min
Макс. кількість ударів	58900 /min
Швидкісні режими	2
Діапазон затиску свердлильного патрона	1 - 13 mm
Діаметр затискової шийки	43 mm
Шпindel патрону з внутрішнім шестикутником	6.35 mm
Різьба шпінделя	1/2 " - 20 UNF
Тип затискання свердлильного патрону	Швидкозатискний патрон
Вага без кабелю	2.8 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Свердління металу	4.2 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Ударне свердління в бетоні	17 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	103 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	114 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон Futuro Top

Додаткова рукоятка з гумовим покриттям

Обмежувач глибини свердління

metaBOX 145 L