

КНА 36 LTX (600795650) Акумуляторний перфоратор

36V 2x5.2Ah Li-Power; Зарядний пристрій ASC Ultra; Пластиковий кофр; зі змінним патроном Metabo-Quick

№ для замовлення 600795650

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430267030



Альтернативне зображення



- Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Metabo VibraTech (MVT): робота без втоми і шкоди для здоров'я також в тривалому режимі
- Ергономічна форма корпусу для довбальних робіт без бічної рукоятки
- Metabo Quick: швидка, без інструментів зміна патрона для роботи з циліндричними свердлами і свердлами SDS-plus
- Електроніка Vario (V) — регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	36 V
Ємність акумулятора	2 x 5.2 Ah
Макс. енергія одного удару (EPTA)	3.1 J
Макс. кількість ударів	4500 /min
Ø свердління в бетоні бурами	32 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердильними коронками	68 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	30 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1100 /min
Патрон	SDS-plus
Вага без акумуляторного блока	3.5 kg
Вага з акумуляторним блоком	4.9 kg

Вібрація

Ударне свердління в бетоні	13 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Довбання	10.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	88 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	99 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus
 Швидкозатискний свердильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком
 Додаткова антивібраційна рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
 Обмежувач глибини свердління
 2 акумуляторні блоки Li-Power (36 В / 5,2 А·год)
 Швидкозарядний пристрій ASC Ultra "AIR COOLED"
 Пластиковий кофр