# P 2000 G (600962000) Садовий насос

**Картонна коробка**

№ для замовлення 600962000
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430240750




Альтернативне зображення




- Для поливання саду та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Система високоякісних контактних ущільнювальних кілець для тривалого терміну експлуатації
- Окремий отвір для заливання води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Ніжки на гумових прокладках для роботи без шуму та вібрації
- Ергономічна ручка для зручного транспортування
- Для іригації садових ділянок з 1 або 2 дощовими установками

## Технічні дані

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Номінальна споживана потужність | 450 W |
| Макс. продуктивність | 2000 l/h |
| Макс. висота підйому | 30 m |
| Макс. тиск | 3 bar |
| Макс. висота всмоктування | 8 m |
| Всмоктувальний патрубок | Внутрішня різьба 1" |
| Напірний патрубок | Внутрішня різьба 1" |
| Корпус насоса | лиття із сірого чавуну |
| Клас захисту IP | IP X4 |
| Привідний вал | Високоякісна сталь |
| Кількість робочих коліс | 1 |
| Габарити | 350 x 190 x 260 mm |
| Вага | 7.6 kg |
| Довжина кабелю | 1.5 m |

### Звукова емісія

| | |
|---|---|
| Рівень звукового тиску | 60 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 71.9 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

## Комплект поставки

Ущільнювальна стрічка для різьблення