

P 3300 G (600963000) Садовий насос

Картонна коробка

№ для замовлення 600963000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430240590



Альтернативне зображення



- Для поливання саду та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Система високоякісних контактних ущільнювальних кілець для тривалого терміну експлуатації
- Окремий отвір для заливання води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Ніжки на гумових прокладках для роботи без шуму та вібрації
- Ергономічна ручка для зручного транспортування
- Для іригації садових ділянок з 1 або 2 дощовими установками

Технічні дані**Характеристики**

Номінальна споживана потужність	900 W
Макс. продуктивність	3300 l/h
Макс. висота підйому	45 m
Макс. тиск	4.5 bar
Макс. висота всмоктування	8 m
Всмоктувальний патрубок	Внутрішня різьба 1"
Напірний патрубок	Внутрішня різьба 1"
Корпус насоса	лиття із сірого чавуну
Клас захисту IP	IP X4
Привідний вал	Високоякісна сталь
Кількість робочих коліс	1
Габарити	380 x 210 x 290 mm
Вага	11.1 kg
Довжина кабелю	1.5 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	66 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	78.4 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Ущільнювальна стрічка для різьблення