

## ННН 4000/25 G (600971000) Насосна станція Картонна коробка

№ для замовлення 600971000

ЕАН (Європейський Номер-товару) 4007430239518



Альтернативне зображення



- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Напірний резервуар для підготовки води з економією енергії та мал шумною роботою
- Манометричний вимикач на ресивері для автоматичної активації у разі підвищеної потреби у воді
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Система високоякісних контактних ущільнювальних кілець для тривалого терміну експлуатації
- Окремий отвір для заливання води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Для іригації садових ділянок з 1-3 дощовими установками
- Для однофазного змінного струму

## Технічні дані

## Характеристики

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Номінальна споживана потужність | 1100 W                 |
| Макс. продуктивність            | 4000 l/h               |
| Макс. висота підйому            | 46 m                   |
| Макс. тиск                      | 4.6 bar                |
| Макс. висота всмоктування       | 8 m                    |
| Прибл. тиск увімкнення          | 1.4 bar                |
| Прибл. тиск вимикання           | 3.2 bar                |
| Всмоктувальний патрубок         | Внутрішня різьба 1"    |
| Напірний патрубок               | Внутрішня різьба 1"    |
| Вміст ресивера прибл.           | 24 l                   |
| Корпус насоса                   | лиття із сірого чавуну |
| Клас захисту IP                 | IP X4                  |
| Привідний вал                   | Високоякісна сталь     |
| Ресивер                         | Сталь                  |
| Кількість робочих коліс         | 1                      |
| Габарити                        | 485 x 275 x 585 mm     |
| Вага                            | 17.2 kg                |
| Довжина кабелю                  | 1.5 m                  |

## Звукова емісія

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Рівень звукового тиску           | 70 dB(A)   |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 82.4 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)    |

## Комплект поставки

Зворотний клапан  
Ущільнювальна стрічка для різьблення