

ННН 4500/25 Inox Plus (600973000) Насосна станція Картонна коробка

№ для замовлення 600973000

ЕАН (Європейський Номер-товару) 4007430239495



Альтернативне зображення



- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Напірний резервуар для підготовки води з економією енергії та малошумною роботою
- Манометричний вимикач на ресивері для автоматичної активації у разі підвищеної потреби у воді
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Система високоякісних контактних ущільнювальних кілець для тривалого терміну експлуатації
- Довговічний корпус насоса з високосортної сталі та бак з високосортної сталі
- Окремий отвір для заливання води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Для іригації садових ділянок з 1-3 дощовими установками
- Для однофазного змінного струму

Технічні дані

Характеристики

Номинальна споживана потужність	1300 W
Макс. продуктивність	4500 l/h
Макс. висота підйому	48 m
Макс. тиск	4.8 bar
Макс. висота всмоктування	8 m
Прибл. тиск увімкнення	1.8 bar
Прибл. тиск вимикання	3.6 bar
Всмоктувальний патрубок	Внутрішня різьба 1"
Напірний патрубок	Внутрішня різьба 1"
Вміст ресивера прибл.	24 l
Корпус насоса	Високоякісна сталь
Клас захисту IP	IP X4
Привідний вал	Високоякісна сталь
Ресивер	Високоякісна сталь
Кількість робочих коліс	1
Габарити	484 x 307 x 600 mm
Вага	16.2 kg
Довжина кабелю	1.5 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	70 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	82.2 dB(A)
Погрішність виміру K	2.8 dB(A)

Комплект поставки

Зворотний клапан
Ущільнювальна стрічка для різьблення