

## HHW 6000/50 Inox (600976000) Насосна станція

### Картонна коробка

№ для замовлення 600976000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430239464



Альтернативне зображення



- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Напірний резервуар для підготовки води з економією енергії та малошумною роботою
- Електронний манометричний вимикач для автоматичного включення у разі підвищеної потреби в воді
- Захист насосів Metabo Pump Protection: автоматичний захист насосів від роботи насухо із світлодіодним індикатором для високої безпеки використання
- Багатоступеневий робочий механізм насоса для високої продуктивності і тихої роботи
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Система високоякісних контактних ущільнювальних кілець для тривалого терміну експлуатації
- Довговічний корпус насоса з високосортної сталі
- Окремий отвір для заливання води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Для зрошення садових ділянок з 1-4 дощовими установками
- Для однофазного змінного струму

## Технічні дані

## Характеристики

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Номінальна споживана потужність | 1300 W              |
| Макс. продуктивність            | 6000 l/h            |
| Макс. висота підйому            | 55 m                |
| Макс. тиск                      | 5.5 bar             |
| Макс. висота всмоктування       | 8 m                 |
| Прибл. тиск увімкнення          | 1.6 bar             |
| Прибл. тиск вимикання           | 5.5 bar             |
| Всмоктувальний патрубок         | Внутрішня різьба 1" |
| Напірний патрубок               | Внутрішня різьба 1" |
| Вміст ресивера прибл.           | 50 l                |
| Корпус насоса                   | Високоякісна сталь  |
| Клас захисту IP                 | IP X4               |
| Привідний вал                   | Високоякісна сталь  |
| Ресивер                         | Сталь               |
| Кількість робочих коліс         | 5                   |
| Габарити                        | 645 x 395 x 715 mm  |
| Вага                            | 22.1 kg             |
| Довжина кабелю                  | 1.5 m               |

## Звукова емісія

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Рівень звукового тиску           | 63 dB(A)   |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 75.9 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 2.3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Зворотний клапан  
Ущільнювальна стрічка для різьблення