HWW 6000/50 Inox (600976000) Насосна станція

Картонна коробка

№ для замовлення 600976000
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430239464

Альтернативне зображення

- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Напірний резервуар для підготовки води з економією енергії та малошумною роботою
- Електронний манометричний вимикач для автоматичного включення у разі підвищеної потреби в воді
- Захист насосів Metabo Pump Protection: автоматичний захист насосів від роботи насухо із світлодіодним індикатором для високої безпеки використання
- Багатоступеневий робочий механізм насоса для високої продуктивності і тихої роботи
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Система високоякісних контактних ущільнювальних кілець для тривалого терміну експлуатації
- Довговічний корпус насоса з високосортної сталі
- Окремий отвір для заливання води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Для зрошення садових ділянок з 1-4 дощовими установками
- Для однофазного змінного струму

Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність	1300 W
Макс. продуктивність	6000 l/h
Макс. висота підйому	55 m
Макс. тиск	5.5 bar
Макс. висота всмоктування	8 m
Прибл. тиск увімкнення	1.6 bar
Прибл. тиск вимикання	5.5 bar
Всмоктувальний патрубок	Внутрішня різьба 1"
Напірний патрубок	Внутрішня різьба 1"
Вміст ресивера прибл.	50 l
Корпус насоса	Високоякісна сталь
Клас захисту IP	IP X4
Привідний вал	Високоякісна сталь
Ресивер	Сталь
Кількість робочих коліс	5
Габарити	645 x 395 x 715 mm
Вага	22.1 kg
Довжина кабелю	1.5 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	63 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	75.9 dB(A)
Погрішність виміру K	2.3 dB(A)

Комплект поставки

Зворотний клапан

Ущільнювальна стрічка для різьблення