

Насосна станція Картонна коробка

№ для замовлення 600977000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430239280



Альтернативне зображення



- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Напірний резервуар для підготовки води з економією енергії та малошумною роботою
- Манометричний вимикач на ресивері для автоматичної активації у разі підвищеної потреби у воді
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Система високоякісних контактних ущільнювальних кілець для тривалого терміну експлуатації
- Для зрошення садових ділянок з 1-6 дощовими установками
- Для однофазного змінного струму

Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність	1900 W
Макс. продуктивність	9000 l/h
Макс. висота підйому	51 m
Макс. тиск	5.1 bar
Макс. висота всмоктування	9 m
Прибл. тиск увімкнення	1.5 bar
Прибл. тиск вимикання	3.9 bar
Всмоктувальний патрубок	Внутрішня різьба 1 1/4"
Напірний патрубок	Внутрішня різьба 1"
Вміст ресивера прибл.	100 l
Корпус насоса	лиття із сірого чавуну
Клас захисту IP	IP X4
Привідний вал	Високоякісна сталь
Ресивер	Сталь
Кількість робочих коліс	1
Габарити	730 x 448 x 740 mm
Вага	39.9 kg
Довжина кабелю	1.5 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	73 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	85.4 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Зворотний клапан
Ущільнювальна стрічка для різьблення