

HWAi 4500 Inox (600979000) Автоматична насосна станція Картонна коробка

№ для замовлення 600979000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430240507



Альтернативне зображення



- Комплексна система з компактною конструкцією, серійним вбудованим фільтром та зворотнім клапаном для простого монтажу
- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Розумна електроніка забезпечує енергоощадний автоматичний режим водопостачання залежно від потреб
- Захист насосів Metabo Pump Protection: автоматичний захист насосів від роботи насухо із світлодіодним індикатором для високої безпеки використання
- Інтегрований фільтр, який можна мити, захищає насос від забруднення
- Інтегрований зворотній клапан запобігає витіканню води з насоса при його вимиканні, що забезпечує швидке включення при повторному пуску
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Система високоякісних контактних ущільнювальних кілець для тривалого терміну експлуатації
- Довговічний корпус насоса з високосортної сталі
- Окремий отвір для заливання води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Ніжки на гумових прокладках для роботи без шуму та вібрації
- Для іригації садових ділянок з 1-3 дощовими установками

Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність	1300 W
Макс. продуктивність	4500 l/h
Макс. висота підйому	48 m
Макс. тиск	4.8 bar
Макс. висота всмоктування	8 m
Прибл. тиск увімкнення	1.6 bar
Прибл. тиск вимикання	4.8 bar
Всмоктувальний патрубок	Внутрішня різьба 1"
Напірний патрубок	Внутрішня різьба 1"
Корпус насоса	Високоякісна сталь
Клас захисту IP	IP X4
Привідний вал	Високоякісна сталь
Кількість робочих коліс	1
Габарити	489 x 222 x 303 mm
Вага	11.5 kg
Довжина кабелю	1.5 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	70 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	82.2 dB(A)
Погрішність виміру K	2.8 dB(A)

Комплект поставки

Ущільнювальна стрічка для різьблення
Ключ для фільтра