HWA 6000 Inox (600980000) Автоматична насосна станція

Картонна коробка

№ для замовлення 600980000
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430239747



Альтернативне зображення



- Для автоматичного водопостачання, для поливання саду, та відкачування ґрунтових вод, а також для підйому, перекачування та циркуляції чистої води
- Розумна електроніка забезпечує енергоощадний автоматичний режим водопостачання залежно від потреб
- Захист насосів Metabo Pump Protection: автоматичний захист насосів від роботи насухо із світлодіодним індикатором для високої безпеки використання
- Багатоступеневий робочий механізм насоса для високої продуктивності і тихої роботи
- Конденсаторний двигун, що не потребує технічного обслуговування
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Система високоякісних контактних ущільнювальних кілець для тривалого терміну експлуатації
- Довговічний корпус насоса з високосортної сталі
- Окремий отвір для заливання води для простого введення насоса в експлуатацію
- Пробка для зливу води (захист від замерзання), при відкручуванні не потрібні інструменти
- Ніжки на гумових прокладках для роботи без шуму та вібрації
- Для зрошення садових ділянок з 1-4 дощовими установками

Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність	1300 W
Макс. продуктивність	6000 l/h
Макс. висота підйому	55 m
Макс. тиск	5.5 bar
Макс. висота всмоктування	8 m
Прибл. тиск увімкнення	1.6 bar
Прибл. тиск вимикання	5.5 bar
Всмоктувальний патрубок	Внутрішня різьба 1"
Напірний патрубок	Внутрішня різьба 1"
Корпус насоса	Високоякісна сталь
Клас захисту IP	IP X4
Привідний вал	Високоякісна сталь
Кількість робочих коліс	5
Габарити	470 x 222 x 303 mm
Вага	13 kg
Довжина кабелю	1.5 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	63 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	75.9 dB(A)
Погрішність виміру K	2.3 dB(A)

Комплект поставки

Зворотний клапан

Ущільнювальна стрічка для різьблення