

## STAB 18 LTX 100 (601003890) Акумуляторний лобзик 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 601003890

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430324580



Альтернативне зображення



- Високоточне розпилювання з урахуванням властивостей матеріалу завдяки регулюванню частоти ходів, маятниковому ходу та низькій напрямній пиляльного полотна з пружинними опорами
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Дугова рукоятка з нековзкою накладкою Softgrip
- Функція видування стружки забезпечує вільну видимість зони розпили
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Вид акумуляторного блока                           | LiHD          |
| Напруга акумуляторного блока                       | 18 V          |
| Глибина різання деревини                           | 100 mm        |
| Глибина різання кольорових металів                 | 25 mm         |
| Глибина різання сталевго листа                     | 10 mm         |
| Діапазон нахилу від / до                           | - 45 / + 45 ° |
| Рівні маятникового ходу                            | 4             |
| Частота ходів пилкового полотна при холостому ході | 0 - 2800 /min |
| Хід пилкового полотна                              | 22 mm         |
| Вага без акумуляторного блока                      | 2 kg          |
| Вага з акумуляторним блоком                        | 2.4 kg        |

## Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Пиляння деревини     | 9.8 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Пиляння металу       | 6.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 84 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 95 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Всмоктувальний патрубок  
Захисне скло  
Захисна пластина від сколів  
Шестигранний ключ  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою