

## KS 66 FS (601066500) Ручна дискова пила metaBOX 340

№ для замовлення 601066500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792181267



Альтернативне зображення



- Надійна ручна дискова пила може використовуватися безпосередньо на напрямних шинах Metabo, а також Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti й інших виробників
- Швидкий, точний торцевий розріз, просто шляхом з'єднання з рейковим верхняком Metabo KFS (аксесуари)
- Легка направляюча станина з алюмінієвого лиття під тиском
- Область біля рукоятки з нековзкою накладкою Softgrip
- Чітко видимий індикатор різання для розпилювання по розмітці
- 0°-положення додатково регулюється для максимальної точності пиляння
- Можливість підключення універсального пилососа
- Патрубок для відведення стружки повертається і фіксується відповідно до кожної робочої пози
- Напрямна рейка постачається як приладдя
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

## Технічні дані

## Характеристики

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Номінальна споживана потужність                 | 1500 W      |
| Віддавана потужність                            | 840 W       |
| Макс. глибина різання при 90°                   | 66 mm       |
| Макс. глибина різання при 45°                   | 47 mm       |
| Макс. глибина різання з прямою шиною            | 61 mm       |
| Пилковий диск, Ø x отвір                        | 190 x 30 mm |
| Діапазон нахилу від / до                        | 0 / + 47 °  |
| Кількість обертів холостого ходу                | 5000 /min   |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 3800 /min   |
| Макс. швидкість різання                         | 50 m/s      |
| Вага без кабелю                                 | 4.9 kg      |
| Довжина кабелю                                  | 4 m         |

## Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 95 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 106 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

Твердосплавний пильний диск (24 зубці)  
Паралельний упор  
Шестигранний ключ  
metaBOX 340