

WE 17-125 Quick RT (601086000) Кутова шліфувальна машина Картонна коробка

№ для замовлення 601086000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430311641



Альтернативне зображення



- Максимальна продуктивність за рахунок повної потужності при малій вазі
- Ідеальна ергономіка за рахунок вузької рукоятки гарантує максимальний контроль і полегшує роботу над головою
- Двигун Metabo Marathon з новою системою охолодження і системою вугільних щіток гарантує удвічі довший термін експлуатації
- Tacho-Constamatic (TC)-повнохвильова електроніка: висока продуктивність завдяки постійній кількості обертів при навантаженні
- Система M-Quick для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) з низ. рівнем вібрації
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів — для максимального захисту користувача та безперервної роботи
- Електронний м'який пуск та захист від повторного пуску
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання
- Аварійне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

Технічні дані

Характеристики

Ø дисків	125 mm
Номинальна споживана потужність	1750 W
Віддавана потужність	1070 W
Кількість обертів холостого ходу	11000 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	11000 /min
Крутний момент	3.8 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	138 mm
Вага без кабелю	2.5 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	6.8 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	3 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	92 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	103 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Затяжна гайка M-Quick
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)