WEV 17-125 Quick Inox RT (601092000) Кутова шліфувальна машина

Картонна коробка; з регулюванням кількості обертів, швидкозатискною гайкою

№ для замовлення 601092000
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430314178



Альтернативне зображення



- Високий крутний момент і регулювання кількості обертів для обробки високосортної сталі і використання агресивних фібрових кругів
- Ідеальна ергономіка за рахунок вузької рукоятки гарантує максимальний контроль і полегшує роботу над головою
- Двигун Metabo Marathon з новою системою охолоджування і системою вугільних щіток гарантує удвічі довший термін експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Система M-Quick для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від провертання
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) з низ. рівнем вібрації
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів — для максимального захисту користувача та безперервної роботи
- Електронний м'який пуск та захист від повторного пуску
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання
- Аварійне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

Технічні дані

Характеристики

Ø дисків	125 mm
Номінальна споживана потужність	1750 W
Віддавана потужність	1070 W
Кількість обертів холостого ходу	2000 - 7600 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	7600 /min
Крутний момент	5 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	138 mm
Вага без кабелю	2.5 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	5 m/s²
Погрішність виміру K	1.5 m/s²
Полірування	2.5 m/s²
Погрішність виміру K	1.5 m/s²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	4 m/s²
Погрішність виміру K	1.5 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	94 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	105 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух

Опорний фланець

Затяжна гайка M-Quick

Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)