

KSE 55 Vario Plus (601204000) Ручна дискова пила Картонна коробка

№ для замовлення 601204000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430168146



Альтернативне зображення



- Комбінована занурювальна та ручна дискова пила - дві повноцінні функції в одному пристрої
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне розчеплення у разі заклинювання пиляльного диска для безпечної роботи
- Зручна заміна пиляльного диска завдяки одночасній фіксації захисного кожуха і диска
- Дуже легка завдяки корпусу пили та напрямній з магнієвого лиття під тиском
- Область біля рукоятки з нековзкою накладкою Softgrip
- Можливий розпил поруч зі стіною
- Точний алюмінієвий упор з двома напрямними полегшує виконання розрізів
- Чітко видимий індикатор різання для розпилювання по розмітці
- 0°-положення додатково регулюється для максимальної точності пиляння
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Можливість підключення універсального пиłosоса
- Патрубок для відведення стружки повертається і фіксується відповідно до кожної робочої пози
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
- Точне налаштування без використання інструментів при застосуванні напрямної рейки

Технічні дані

Характеристики

Номінальна споживана потужність	1200 W
Віддавана потужність	700 W
Макс. глибина різання при 90°	55 mm
Макс. глибина різання при 45°	40 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	160 x 20 mm
Діапазон нахилу від / до	0 / + 45 °
Кількість обертів холостого ходу	2000 - 5200 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	5200 /min
Макс. швидкість різання	44 m/s
Крутний момент	5 Nm
Вага без кабелю	3.7 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Пиляння ДСП	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	94 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	105 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавний диск (42 зубці)
Паралельний упор
З'єднувальна деталь для пиловидалення
Шестигранний ключ