

Of E 1229 Signal (601229700) Фрезер metaBOX 340

№ для замовлення 601229700

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430046819



Альтернативне зображення



- Циферблатний індикатор для точного регулювання глибини фрезерування з точністю до 0,1 мм
- Триступеневий упор для встановлення до 3 різних глибин фрезерування
- Стабільна та стійка до скручування направляюча з 2 колонками для максимальної точності
- Загартований та шліфований змінний цанговий затискач для точного концентричного обертання приладдя
- Фіксатор шпинделя для полегшення заміни фрез
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням.
- Регульовальне колесо для встановлення числа обертів
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Опорна пластина з алюмінієвого лиття під тиском з покриттям для легкого ковзання
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
- Паралельний упор в призматичних направляючих з точним регулюванням для точного фрезерування
- З проміжною пластиною також використовується на направляючій (приладдя)
- Можливість підключення універсального пирососа
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

Технічні дані

Характеристики

Макс. висота ходу	50 mm
Кількість обертів холостого ходу	5000 - 25500 /min
Номінальна споживана потужність	1200 W
Віддавана потужність	780 W
Кількість обертів при номінальному навантаженні	25500 /min
Отвір цангового затискача	8 mm
Вага без кабелю	3.5 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Фрезерування МДФ	3 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	88 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	99 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Паралельний упор з точним регулюванням
Циферблатний індикатор для точного регулювання
З'єднувальна деталь для пиловидалення
Гайковий ключ
metaBOX 340