

WEV 1500-125 Quick RT (601243500) Кутова шліфувальна машина Пластиковий кофр; з регулюванням кількості обертів, швидкозатискною гайкою

№ для замовлення 601243500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430297402



Альтернативне зображення



- Потужна і надійна кутова шліфмашина з ергономічною рукояткою з м'яким покриттям для роботи без стомлення, зокрема над головою
- Надійна кутова шліфмашина з високим крутним моментом, регулюванням кількості обертів та ергономічною рукояткою з м'яким покриттям для роботи без стомлення, зокрема над головою
- Потужний двигун з високою стійкістю до перевантажень
- Повнохвильова електроніка Vario-Tacho-Constamatic (VTC) з регулювальним колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається константною під навантаженням
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Електронне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску — високий рівень захисту користувача
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повтор. пуску після перерив. енергопост.
- Аварійне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

Технічні дані

Характеристики

Ø дисків	125 mm
Номинальна споживана потужність	1500 W
Віддавана потужність	900 W
Кількість обертів холостого ходу	3500 - 11000 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	11000 /min
Крутний момент	4.2 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	138 mm
Вага без кабелю	2.4 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	9 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	5.3 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Швидка затискна гайка Quick
Додаткова рукоятка
Пластиковий кофр