

STA 18 LTX 150 BL (601502840) Акумуляторний лобзик 18V; metaBOX 145 L

№ для замовлення 601502840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792234024



Альтернативне зображення



- потужний інструмент для складних завдань: акумуляторний лобзик із максимальною продуктивністю різання завдяки потужному безщітковому двигуну та постійній частоті ходу під навантаженням
- Найкраща ергономіка в усіх робочих положеннях і поверхня Softgrip для надзвичайно зручної та безпечної роботи з пилкою
- Потужний безщітковий двигун дозволяє виконувати роботи швидко й максимально ефективно
- Metabo Quick для заміни пилкового полотна без інструментів, з автоматичним викидом
- Глибоко розташована напрямна пиляльного полотна для точних розрізів
- Ефективна функція видування тирси для вільного огляду місця обробки
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування, яке можна вимкнути при різанні знизу для запобігання засліпленню
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після заміни акумулятора
- Тривалий термін служби завдяки надійній конструкції двигуна і редуктора, а також міцному корпусу редуктора з алюмінієвого лиття під тиском
- Можливість підключення пилосмока
- Пиляння без пошкодження поверхні, та без сколів завдяки захисній пластині та захисту від сколів
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Глибина різання деревини	150 mm
Глибина різання кольорових металів	35 mm
Глибина різання сталевих листів	10 mm
Діапазон нахилу від / до	- 45 / + 45 °
Рівні маятникових ходів	4
Частота ходів пилкового полотна при холостому ході	1000 - 3500 /min
Хід пилкового полотна	26 mm
Вага без акумуляторного блока	1.9 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.5 kg

Вібрація

Пилання деревини	6.1 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Пилання металу	5.8 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	88 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	99 dB(A)
Погрішність виміру K	5 dB(A)

Комплект поставки

Всмоктувальний патрубок
Захисне скло
Пластмасова захисна пластина
Захисна пластина від сколів
Пилкові полотна для лобзиків, 3 шт.
Шестигранний ключ
metaBOX 145 L
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою