

DSSW 1690-3/4" (601550000) Пневматичний ударний гайковерт Картонна коробка

№ для замовлення 601550000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430244994



Альтернативне зображення

- Універсальне застосування для пригвинчування колісних болтів на легкових та малих вантажних автомобілях, для монтажних робіт та ремонту
- Зручний та легкий для роботи навіть в важкодоступних місцях
- Ергономічний корпус з композитного матеріалу: ізоляція від холоду, нековзний, з низьким рівнем вібрації для зручної роботи
- Ергономічне переключення праворуч-ліворуч із зручним управлінням однією рукою
- Відведення повітря через рукоятку зручне для користувача та запобігає завихренню пилу в робочій зоні
- Момент затягування регулюється: три ступені для різних різьбових з'єднань
- Довговічний двомолотковий ударний механізм

Технічні дані**Характеристики**

Робочий тиск	6.2 bar
Витрати повітря	10.5 l/s
Чотиригранне кріплення інструменту	3/4"
Макс. крутний момент	1100 Nm
Макс. момент відгвинчування	1690 Nm
Вага	3.5 kg

Вібрація

Ударне загвинчування	19.7 m/s ²
Погрішність виміру K	2.44 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	103 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	114 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Вставний ніпель EURO 3/8"
Вставний ніпель ARO/Orion 3/8"
Вставний ніпель ISO 3/8"
Штуцер 10 мм та хомут згідно з ISO 11148
Пляшечка з оливою