

DRS 35-1/4" (601552000) Пневматичний гайковерт з тріскачкою
Картонна коробка

№ для замовлення 601552000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430245021



Альтернативне зображення

- Ідеально підходить для всіх видів застосування в галузі автосервісу
- Універсальне використання для всіх видів робіт із загвинчування
- Зручний та легкий для роботи навіть в важкодоступних місцях
- Ергономічний перемикач обертів праворуч / ліворуч
- Рукоятка з гумовим покриттям для ергономічної роботи без втоми
- Потужна планетарна передача для тривалого терміну експлуатації та оптимального передання сили
- Ергономічний корпус з композитного матеріалу: ізоляція від холоду, нековзний, з низьким рівнем вібрації для зручної роботи
- Відведення повітря через рукоятку зручне для користувача та запобігає завихренню пилу в робочій зоні

Технічні дані**Характеристики**

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Робочий тиск | 6.2 bar |
| Витрати повітря | 390 l/min |
| Чотиригранне кріплення інструменту | 1/4" |
| Кількість обертів | 270 /min |
| Макс. момент відгвинчування | 35 Nm |
| Вага | 0.53 kg |

Вібрація

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ударне загвинчування | 3.6 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 0.86 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску | 89 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 100 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

- Вставний ніпель EURO 1/4"
- Вставний ніпель ARO/Orion 1/4"
- Вставний ніпель ISO 1/4"
- Пляшечка з оливою