

KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA (601715930) Акумуляторний перфторатор

18V 2x5.5Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; metaBOX 185 XL; з вбудованим пристроєм видалення пилу та змінним патроном Metabo Quick

№ для замовлення 601715930

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792218642



Альтернативне зображення



- Дуже легкий і зручний акумуляторний перфторатор зі вбудованим роз'ємом для пристрою пиловідсмоктування
- Максимальна потужність свердління, ефективність і довговічність за рахунок безщіткової технології і потужного ударного механізму
- Свердління з допомогою компактного пристрою для видалення пилу ISA 28
- Комбінований перфторатор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Metabo VibraTech (MVT): робота без втоми і шкоди для здоров'я також в тривалому режимі
- Metabo Quick: швидка, без інструментів зміна патрона для роботи з циліндричними свердлами і свердлами SDS-plus
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) — повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Опціональне зниження кількості обертів та енергії удару для роботи з м'якими матеріалами
- Керований електронікою плавний пуск для точного початку свердління
- Подвійні заходи безпеки в разі блокування свердла: Відсутня віддача в разі блокування свердла завдяки механічному від'єднанню і блискавичному вимкненню з використанням датчика
- Світлодіодне робоче підсвічування для оптимального огляду місця свердління
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 5.5 Ah
Макс. енергія одного удару (EPTA)	3 J
Макс. кількість ударів	4470 /min
Ø свердління в бетоні бурами	28 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	82 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	30 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1000 /min
Патрон	SDS-plus
Вага без акумуляторного блока	4.5 kg

Вібрація

Ударне свердління в бетоні	18.2 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Довбання	13.4 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	92 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	103 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Вбудований пристрій пиловідсмоктування ISA 28
 Змінна всмоктувальна голівка
 Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus
 Швидкозатискний свердильний патрон для приладдя з циліндричним хвостовиком
 Додаткова рукоятка з гумовим покриттям
 Обмежувач глибини свердління
 2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 5,5 A*г)
 Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"
 metaBOX 185 XL