

KFM 9-3 RF (601751700) Фрезер для обробки металевих крайок metaBOX 215

№ для замовлення 601751700

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430293404



Альтернативне зображення



- Компактний фрезер для обробки металу дозволяє робити фаски під 45° і радіуси від 2 до 3 мм на передніх кромках
- Поверхні без оксидів і задирок оптимально підготовлені до нанесення порошкового або лакового покриття для максимального захисту від корозії
- Управління одним натисненням кнопки: запатентований механізм регулювання фрези без інструменту з кроком 0,1 мм; точки фіксації скорочують час регулювання та запобігають неумисному перемиканню глибини фрезерування під час роботи
- Ергономічна фрезерна голівка зі стандартними твердосплавними різальними поворотними пластинами та упорним кільцем з кулькопідшипником для обробки труб та закруглень
- Направляючий упор забезпечує рівномірну та високоякісну якість поверхонь в разі обробки прямих країв
- Передня рукоятка, що регулюється без використання інструментів, для досягнення безпечного і рівномірного ведення інструменту
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) з регульовальним колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається майже константною під навантаженням
- Електронне аварійне відключення двигуна при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
- Тонкий корпус для оптимальної роботи
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

Технічні дані

Характеристики

Кількість обертів холостого ходу	4500 - 11500 /min
Номінальна споживана потужність	900 W
Віддавана потужність	470 W
Тип кромки	Фаска та радіус
Кут фаски	45 - 45 °
Макс. ширина фаски 45°	6 mm
Макс. висота фаски 45°	4 mm
Можливі радіуси	R2 / R3
Ступені регулювання фрези	0.1 mm
Заокруглення, найменший внутрішній Ø	13 mm
Вага без кабелю	2.5 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Вібрація	0.7 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

2 твердосплавні різальні поворотні пластини, фаска 45° (ISO: DCMT 11 T 304)
2 твердосплавні різальні поворотні пластини, радіус R2
2 твердосплавні різальні поворотні пластини, радіус R3
Направляючий упор
Викрутка для гвинтів Torx 15
U-подібна рукоятка
metaBOX 215