

KFM 15-10 F (601752500) Фрезер для обробки металевих крайок metaBOX 280 L

№ для замовлення 601752500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430298379



Альтернативне зображення



- Фреза по металу дозволяє знімати фаски до 10 мм та призначений для підготовки кромки зварних швів
- Управління одним натисненням кнопки: запатентований механізм регулювання фрези без інструменту з кроком 0,1 мм; точки фіксації скорочують час регулювання та запобігають неумисному перемиканню глибини фрезерування під час роботи
- Точне регулювання кута фаски прямо над направляючими пластинами
- Універсальна фрезерна голівка з трьома твердосплавними поворотними пластинами для зняття фасок під будь-яким кутом 0-90°
- Контрольоване виконання робіт завдяки направляючим пластинам великої площі
- Опорний ролик для ведення по трубах полегшує підготовку кромки під зварювання
- Передня рукоятка, що регулюється без використання інструментів, для досягнення безпечного і рівномірного ведення інструменту
- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) з регульовальним колесом: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається майже константною під навантаженням
- Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
- Захист користувача за допомогою бічних пластин для відведення стружки
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

Технічні дані

Характеристики

Кількість обертів холостого ходу	7800 - 12200 /min
Номинальна споживана потужність	1500 W
Віддавана потужність	810 W
Тип кромки	Фаска
Кут фаски	0 - 90 °
Макс. ширина фаски 45°	14 mm
Макс. висота фаски 45°	10 mm
Ступені регулювання фрези	0.1 mm
Заокруглення, найменший зовнішній Ø	75 mm
Вага без кабелю	4.9 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Вібрація	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	92 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	103 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

3 поворотні різальні пластини з твердих сплавів, Universal
Опорний ролик
Викрутка для гвинтів Torx 15
Викрутка SW 4 з Т-подібною ручкою
Гайковий ключ, розмір 10
U-подібна рукоятка
metaBOX 280 L