

KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Акумуляторний фрезер для обробки металевих крайок 18V; metaBOX 215

№ для замовлення 601754840

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430291462



Альтернативне зображення



- Найпотужніший акумуляторний фрезер по металу для кромки, що дозволяє виконувати фаски 45° до 4 мм і радіуси 2 і 3 мм
- Поверхні без окисів і задирок оптимально підготовлені до нанесення порошкового або лакового покриття для максимального захисту від корозії
- Управління одним натисненням кнопки: запатентований механізм регулювання фрези без інструменту з кроком 0,1 мм; точки фіксації скорочують час регулювання та запобігають неумисному перемиканню глибини фрезерування під час роботи
- Ергономічна фрезерна головка й упорне кільце з кулькопідшипником для обробки труб та закруглень
- Направляючий упор забезпечує рівномірну та високоякісну обробку поверхонь з листового металу
- Передня рукоятка, що регулюється без використання інструментів, для досягнення безпечного і рівномірного ведення інструменту
- Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких місцях
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після заміни акумулятора
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	18 V
Кількість обертів холостого ходу	7000 /min
Тип кромок	Фаска та радіус
Макс. ширина фаски 45°	6 mm
Макс. висота фаски 45°	4 mm
Можливі радіуси	R2 / R3
Ступені регулювання фрези	0.1 mm
Заокруглення, найменший внутрішній Ø	13 mm
Вага без акумуляторного блока	2.4 kg
Вага з акумуляторним блоком	3.1 kg

Вібрація

Вібрація	0.94 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	84 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	95 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

2 твердосплавні різальні поворотні пластини, фаска 45°
2 твердосплавні різальні поворотні пластини, радіус R2
2 твердосплавні різальні поворотні пластини, радіус R3
Напрямний упор
Викрутка для гвинтів Torx 15
U-подібна рукоятка
Пилозахисний фільтр
metaBOX 215
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою