

## ASR 25 L SC (602024000) Універсальний пиросос Картонна коробка; з електромагнітним струшуванням

№ для замовлення 602024000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430241054



Альтернативне зображення



- Пиросос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Ідеальний для мобільного використання завдяки малій вазі і компактності
- Для пиловидалення при роботі електроінструмента і для прибирання будмайданчика, майстерні, тощо.
- Розетка для електроінструменту, для використання автоматики увімкнення / вимикання пиросмока
- SelfClean: напівавтоматичне самоочищення фільтрів в робочих перервах для наступного використання
- Захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- Автоматичне відключення пиросмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу
- Антистатичне базове обладнання протидіє статичному заряджанню при використанні відповідних комплектуючих
- Можливість намотування кабелю
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя
- Система зберігання та транспортування: з'єднання MetaLoc та пирососа з загальним відділенням (приладдя)
- Дві касети з фільтром із поліестеру, з великою площею фільтрації для постійно високої всмоктуючої здатності

## Технічні дані

## Характеристики

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Продуктивність повітря (на турбіні) | 4380 l/min           |
| Розрідження повітря                 | 270 hPa (mbar)       |
| Робоча площа фільтра                | 8600 cm <sup>2</sup> |
| Споживана потужність макс.          | 1400 W               |
| Об'єм контейнера                    | 25 l                 |
| Всмоктувальний шланг, Ø             | 35 mm                |
| Довжина шлангу                      | 3.2 m                |
| Вага                                | 11 kg                |
| Довжина кабелю                      | 8 m                  |

## Звукова емісія

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску | 72 dB(A) |
|------------------------|----------|

## Комплект поставки

Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 3,2 м)  
Проміжна деталь рукоятки  
2 пластикові всмоктувальні трубки  
2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас M)  
Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів  
Насадка для швів  
Універсальна насадка