

## PowerMaxx SXA 12-125 BL (602035840) Акумуляторна ексцентрикова шліфувальна машина 12V; metaBOX 215; із шліфувальним тарілчастим кругом, 125 мм

№ для замовлення 602035840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792200678



Альтернативне зображення



- Надзвичайно легка, зручна акумуляторна ексцентрикова шліфувальна машина 12 В, ідеально підходить для висотних робіт
- Зручне, близьке до поверхні наведення шліфувальної машини завдяки низькій загальній висоті
- Низький рівень вібрації завдяки плавності ходу
- Нековзна накладка на рукоятку Softgrip
- Плавний пуск зводить до мінімуму помилки поверхні при встановленні
- Унікальний безщітковий двигун з максимальною ефективністю при шліфуванні також за тривалої експлуатації
- Коливальний контур 2,0 мм для максимальної якості поверхні з гарною продуктивністю знімання
- Плавне регулювання для вибору необхідної кількості обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Тарілчастий шліфувальний круг з численними отворами для ефективного відсмоктування та подовження терміну експлуатації шліфувальних матеріалів
- Із текстильним мішком для пилу, який легко витрушується, і дозволяє працювати без пиłosоса
- Можна підключити до універсального пиłosоса за допомогою з'єднувальної муфти 630798000
- Гальма двигуна та диска дозволяють швидко відкласти інструмент
- Знімний протектор захищає прилеглі поверхні та збільшує термін служби шліфувального тарілчастого круга
- Із кріпленням для ременів безпеки інструменту для роботи на великій висоті
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання

## Технічні дані

## Характеристики

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Напруга акумуляторного блока        | 12 V              |
| Діаметр опорного диску              | 125 mm            |
| Кількість обертів холостого ходу    | 4000 - 10000 /min |
| Частота коливань при холостому ході | 8000 - 20000 /min |
| Коливальний контур                  | 2 mm              |
| Вага без акумуляторного блока       | 1 kg              |
| Вага з акумуляторним блоком         | 1.4 kg            |

## Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Шліфування поверхні  | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |
|----------------------|---------|

## Комплект поставки

Тарілчастий шліфувальний круг «multi-hole» на липучках  
1 шліфувальний аркуш на липучці P 120 для деревини й металу, «Professional»  
Протектор  
Текстильні мішки для пилу, компактні  
Шестигранний ключ  
metaBOX 215  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою