

ASR 50 M SC (602045000) Універсальний пиросос Картонна коробка; з електромагнітним струшуванням

№ для замовлення 602045000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430241115



Альтернативне зображення



- Пиросос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Для пиловидалення при роботі електроінструмента і для прибирання будмайданчика, майстерні, тощо.
- Розетка для електроінструменту, для використання автоматики увімкнення / вимикання пиросмока
- SelfClean: напівавтоматичне самоочищення фільтрів в робочих перервах для наступного використання
- Високий захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу M
- Автоматичне відключення пиросмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Сигнал попередження для захисту користувача, якщо потік повітря стає менше, ніж мінімально допустимий рівень
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу
- Антистатичне базове обладнання протидіє статичному заряджанню при використанні відповідних комплектуючих
- Можливість намотування кабелю
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя
- Система зберігання та транспортування: з'єднання MetaLoc та пирососа з загальним відділенням (приладдя)

Технічні дані

Характеристики

Продуктивність повітря (на турбіні)	4380 l/min
Розрідження повітря	270 hPa (mbar)
Робоча площа фільтра	8600 cm²
Споживана потужність макс.	1400 W
Об'єм контейнера	50 l
Всмоктувальний шланг, Ø	35 mm
Довжина шлангу	4 m
Вага	16 kg
Довжина кабелю	8 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	72 dB(A)
------------------------	----------

Комплект поставки

Антистатичний всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 4 м)
Проміжна деталь рукоятки
2 пластикові всмоктувальні трубки
2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас М)
Поліетиленовий фільтрувальний мішок
Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів
Насадка для швів
Універсальна насадка
Скоба для перевезення