ASR 36-18 BL 25 M SC (602046850) Акумуляторний пилосос

18V; Картонна коробка; з електромагнітним струшуванням

№ для замовлення 602046850
EAN (Європейський Номер-товару) 4061792183544



Альтернативне зображення

- Потужний акумуляторний пилосос для вологого/сухого прибирання з функцією CordlessControl для інтелектуального відсмоктування без використання мережевого кабелю
- Безпровідне керування: витяжка вмикається і вимикається автоматично при вмиканні / вимиканні акумуляторного інструменту від Metabo або іншого виробника, що приєднаний до шланга
- Витяжка може вмикатися вручну кнопкою на з'єднувальній муфті шланга
- Висока продуктивність втягування співставна з мережевою витяжкою завдяки енергії двох акумуляторних блоків по 18 В або одного на 36 В
- Триступеневий регулятор сили втягування для пристосування потужності до виконуваного завдання і максимального часу роботи акумулятора понад 80 хв
- Високий захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу M
- Функція самоочищення SelfClean: напівавтоматичне очищення фільтрів в робочих перервах або вручну за потреби
- Затримка вимкнення для очищення всмоктувального шланга
- Антистатична функція гарантується лише в комплектації з електропровідним всмоктувальним шлангом 630177000
- Наочна панель керування з великими обертовими вимикачами та індикатором ємності акумулятора
- Багато деталей для безпеки і комфорту: складані гаки для шланга, покриті гумою місця зберігання і коліщата з можливістю стопоріння для надійної стійкості
- Відсік для акумулятора захищений від бризок і пилу, з кришкою, що замикається
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Продуктивність повітря (на турбіні)	4000 l/min
Розрідження повітря	240 hPa (mbar)
Робоча площа фільтра	8600 cm²
Об'єм контейнера	25 l
Всмоктувальний шланг, Ø	35 mm
Довжина шлангу	4 m
Вага без акумуляторного блока	12.3 kg
Вага з акумуляторним блоком	13 kg

Вібрація

Вібрація	0.08 m/s²
Погрішність виміру K	0.01 m/s²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	72 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	86 dB(A)
Погрішність виміру K	2 dB(A)

Комплект поставки

Всмоктувальний шланг 630177000 (Ø 35 мм / 4,0 м, електропровідний)
З'єднувальна муфта, внутрішній Ø 28 мм / зовнішній Ø 35 мм
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою
Передавач безпровідного керування з фіксувальною стрічкою Ø 35 мм
1 тасьма
2 всмоктувальні труби з пластику
Проміжна деталь рукоятки
Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів
2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас M)
Насадка для підлоги (ширина 300 мм)
Насадка для швів