

ASR 35 L ACP (602057000) Універсальний пилосос**Картонна коробка; з електромагнітним струшуванням та вимірюванням перепаду тиску**

№ для замовлення 602057000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430250094



Альтернативне зображення



- Підходить для постійної роботи з електроінструментом на будівельних майданчиках і в майстернях
- Особливо придатний для відсмоктування бетонного та кам'яного пилу
- Пилосос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- AutoClean: економія коштів та часу завдяки автоматичному очищенню фільтра у постійному режимі роботи
- AutoCleanPlus: економія коштів та часу завдяки автоматичному очищенню фільтрів MPulse в постійному режимі роботи
- Якщо оптимальне відсмоктування не досягається, проводиться негайне струшування фільтрів
- Захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- Автоматичне відключення пилосмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Регулятор сили всмоктування для відповідної всмоктувальної потужності
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу
- Антистатичне базове обладнання протидіє статичному заряджанню при використанні відповідних комплектуючих
- Стійкість завдяки особливо великим колесам та напрямним роликam з можливістю блокування
- Можливість намотування кабелю
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя

Технічні дані**Характеристики**

Продуктивність повітря (на турбіні)	4380 l/min
Розрідження повітря	270 hPa (mbar)
Робоча площа фільтра	8600 cm ²
Споживана потужність макс.	1400 W
Об'єм контейнера	35 l
Всмоктувальний шланг, Ø	35 mm
Довжина шлангу	3.2 m
Вага	16 kg
Довжина кабелю	8 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	69 dB(A)
------------------------	----------

Комплект поставки

- Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 3,2 м)
- Проміжна деталь рукоятки
- 2 пластикові всмоктувальні трубки
- 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас M)
- Поліетиленовий фільтрувальний мішок
- Насадка для швів
- Насадка для підлоги (ширина 370 мм)