

ASR 35 M ACP (602058000) Універсальний пиросос

Картонна коробка; з електромагнітним струшуванням та автоматикою увімкнення з вимірюванням перепаду тиску

№ для замовлення 602058000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430250124



Альтернативне зображення



- Підходить для постійної роботи з електроінструментом на будівельних майданчиках і в майстернях
- Особливо придатний для відсмоктування бетонного та кам'яного пилу
- Пиросос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- Розетка для електроінструменту, для використання автоматики увімкнення / вимикання пиросмока
- AutoCleanPlus: економія коштів та часу завдяки автоматичному очищенню фільтрів MPulse в постійному режимі роботи
- Якщо оптимальне відсмоктування не досягається, проводиться негайне струшування фільтрів
- Високий захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу M
- Автоматичне відключення пиросмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Сигнал попередження для захисту користувача, якщо потік повітря стає менше, ніж мінімально допустимий рівень
- Контроль потужності всмоктування завдяки попередньому вибору діаметру шлангу, що використовується
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу
- Антистатичне базове обладнання протидіє статичному заряджанню при використанні відповідних комплектуючих
- Стійкість завдяки особливо великим колесам та напрямним роликам з можливістю блокування
- Можливість намотування кабелю
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя

Технічні дані

Характеристики

Продуктивність повітря (на турбіні)	4380 l/min
Розрідження повітря	270 hPa (mbar)
Робоча площа фільтра	8600 cm ²
Споживана потужність макс.	1400 W
Об'єм контейнера	35 l
Всмоктувальний шланг, Ø	35 mm
Довжина шлангу	4 m
Вага	16 kg
Довжина кабелю	8 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	69 dB(A)
------------------------	----------

Комплект поставки

Антистатичний всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 4 м)
Приєднувальна муфта Ø 41/48 мм
Проміжна деталь рукоятки
2 пластикові всмоктувальні трубки
2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас М)
Поліетиленовий одноразовий мішок
Насадка для швів
Насадка для підлоги (ширина 300 мм)