

## HO 18 LTX 20-82 (602082890) Акумуляторний рубанок 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 602082890

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430325082



Альтернативне зображення



- Легкий і зручний акумуляторний рубанок для стругання, вибірки чвертей і зняття фасок
- Безступінчасте регулювання глибини стругання та глибини фальцю
- Фрезерована по всій площині підшва рубанка з алюмінієвого лиття під тиском з V-подібною виїмкою для простого зняття фаски
- Паралельний упор для точного ведення рубанка
- Нековзна накладка на рукоятку Softgrip
- Можливість підключення універсального пирососа
- Зігнутий під кутом адаптер для контрольованого відведення тирси
- Текстильний мішок для пилу легко витрушується та дозволяє працювати без пирососа
- Опора на підшві рубанка, щоб ставити інструмент та для захисту виробу, що обробляється
- Проста заміна твердостопних поворотних ножів рубанку
- Плавний пуск і захист від перевантаження для тривалого терміну служби двигуна та редуктора
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Вид акумуляторного блока         | Li-Power   |
| Напруга акумуляторного блока     | 18 V       |
| Ширина рубанка                   | 82 mm      |
| Глибина рубанка регулюється      | 0 - 2 mm   |
| Найбільша глибина паза           | 9 mm       |
| Кількість обертів холостого ходу | 16000 /min |
| Довжина підшви рубанка           | 295 mm     |
| Вага без акумуляторного блока    | 2.9 kg     |
| Вага з акумуляторним блоком      | 3.3 kg     |

## Вібрація

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Стругання м'якої деревини | 1.6 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K      | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 90 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 101 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

Твердосплавні поворотні ножі рубанка  
Паралельний упор  
Шаблон для налаштування  
Адаптер для відведення тирси  
Текстильний мішок для пилу  
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою