

**BS 18 LT Set (602102960) Акумуляторний дріль-шурупверт  
18V 3x4Ah LiPOWER; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 145; з 3 акумуляторними блоками Li-Power (18 В / 4,0 А-  
год)**

№ для замовлення 602102960

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430290007



Альтернативне зображення

CAS

- Потужний дріль-шурупверт для складних завдань
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником із магнітом для утримання інструментальних насадок під час роботи без патрона
- 4-полюсний потужний двигун для швидкого свердління та загвинчування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiPOWER
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	3 x 4 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	34 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	60 Nm
Регулювання крутного моменту	0.7 - 8 Nm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	38 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 1600 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага без акумуляторного блока	1.3 kg
Вага з акумуляторним блоком	2 kg

## Вібрація

Свердління металу	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Загвинчування без удару	2.5 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## Звукова емісія

Рівень звукового тиску	73 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	84 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

## Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон  
 Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок  
 Акумуляторні блоки LiPOWER (18 В / 4,0 А·год), 3 шт.  
 Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"  
 metaBOX 145