

## **BS 18 LT BL (602325500) Акумуляторний дріль-шурупверт 18V 2x4Ah Li-Power; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 145**

№ для замовлення 602325500

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430326317



Альтернативне зображення



- Безщітковий дріль-шурупверт забезпечує оптимальну потужність в складних умовах застосування
- Потужний безщітковий двигун для максимальної ефективності та тривалого часу роботи від акумулятора
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Вид акумуляторного блока               | Li-Power                |
| Напруга акумуляторного блока           | 18 V                    |
| Ємність акумулятора                    | 2 x 4 Ah                |
| Макс. крутний момент (м'який)          | 34 Nm                   |
| Макс. крутний момент (жорсткий)        | 75 Nm                   |
| Регулювання крутного моменту           | 0.7 - 8 Nm              |
| Діаметр свердління, сталь              | 13 mm                   |
| Ø свердління, м'яка деревина           | 38 mm                   |
| Кількість обертів холостого ходу       | 0 - 600 / 0 - 2100 /min |
| Діапазон затиску свердлильного патрона | 1.5 - 13 mm             |
| Вага без акумуляторного блока          | 1.2 kg                  |
| Вага з акумуляторним блоком            | 1.9 kg                  |

## Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Свердління металу    | 2.4 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 77 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 88 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон  
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок  
2 акумуляторні блоки Li-Power (18 V / 4,0 A·год)  
Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"  
metaBOX 145