

**BS 18 LTX BL I (602350800) Акумуляторний дріль-шурупверт  
18V 2x4Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 55; Пластиковий кофр**

№ для замовлення 602350800

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430336781



Альтернативне зображення



- Безщітковий дріль-шурупверт забезпечує максимальну потужність в найскладніших умовах застосування
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності при свердлінні та загвинчуванні шурупів
- Precision Stop: електронна муфта-регулятор крутного моменту для точної та надтонкої обробки
- Шпиндель з внутрішнім шестигранником для насадок дозволяє обійтися без патрона
- Затискна шийка (Ø 43 мм) для універсального застосування
- Вбудоване підсвічування робочої зони
- Міцний корпус редуктора з алюмінієвого лиття під тиском для оптимального відведення тепла й довговічності
- Зі зручним гачком для носіння на ремені та відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторні блоки з індикатором ємності для контролю рівня заряду
- Технологія Ultra-M: максимальна потужність, щадне заряджання і 3 роки гарантії на акумуляторний блок

**Технічні дані****Характеристики**

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 4 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	60 Nm
Імпульсний момент	65 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	120 Nm
Регулювання крутного моменту	1 - 20 Nm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	65 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 500 / 0 - 1850 /min
Діапазон затиску свердильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага (з акумуляторним блоком)	2.1 kg

**Вібрація**

Свердління металу	3.2 m/s <sup>2</sup>
Погрішність виміру K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Звукова емісія**

Рівень звукового тиску	78 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	89 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

**Комплект поставки**

Швидкозатискний свердильний патрон  
Тримачі інструментальних насадок  
Додаткова рукоятка  
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок  
2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 4,0 A·год)  
Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"  
Пластиковий кофр