

SB 18 LTX BL I (602360850) Акумуляторний ударний дріль 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 602360850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792188174



Альтернативне зображення



- Безщітковий акумуляторний ударний дріль з максимальною потужністю для найскладніших умов застосування
- Функція ударного свердління для кам'яної кладки
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Precision Stop: Муфта обмеження крутного моменту з прецизійним електронним відключенням для точної та тонкої роботи
- Електронне захисне відключення: усуває віддачу при блокуванні диска — високий захист користувачів
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	18 V
Макс. крутний момент (м'який)	65 Nm
Імпульсний момент	65 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	130 Nm
Регулювання крутного моменту	1 - 20 Nm
Ø свердління в кам'яній	16 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	68 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 550 / 0 - 2000 /min
Макс. кількість ударів	38000 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Діаметр затискної шийки	43 mm
Вага без акумуляторного блока	1.8 / 4 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.2 kg

Вібрація

Свердління металу	2.6 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Ударне свердління в бетоні	16.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.7 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	92 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	103 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон
Додаткова рукоятка
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок