

## GB 18 LTX BL Q I (602362660) Акумуляторний різьбонарізчик 18V 2x5.5Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; metaBOX 145 L

№ для замовлення 602362660

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792188112



Альтернативне зображення



- Повноцінний акумуляторний дріль-шуруповерт з унікальною запатентованою функцією нарізки різьби
- Швидке і безперервне свердління й очищення різьби шляхом автоматичного перемикання напрямку обертання
- Швидкозмінний патрон для кріплення мітчиків із квадратним перерізом і циліндричних свердел
- Довгий термін експлуатації та ресурс стійкості різьбонарізчиків завдяки інтелектуальній системі контролю крутного моменту
- Система Metabo Quick: швидка заміна патрона та насадок для здійснення будь-яких робіт
- Унікальний безщітковий двигун Metabo для швидкого просування робіт та найвищої ефективності при свердлінні та загвинчуванні шурупів
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Precision Stop: електронна муфта-регулятор крутного моменту для точної та надтонкої обробки
- Захист від перевантаження: захищає двигун від перегрівання
- Електронне захисне відключення: усуває віддачу при блокуванні диска — високий захист користувачів
- Зі зручним гачком для носіння на ремені та відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Вид акумуляторного блока         | LiHD                    |
| Напруга акумуляторного блока     | 18 V                    |
| Ємність акумулятора              | 2 x 5.5 Ah              |
| Макс. крутний момент (м'який)    | 65 Nm                   |
| Імпульсний момент                | 65 Nm                   |
| Макс. крутний момент (жорсткий)  | 130 Nm                  |
| Регулювання крутного моменту     | 1 - 20 Nm               |
| Макс. діаметр різьби             | M 12 (1/2" UNC/UNF)     |
| Діаметр свердління, сталь        | 13 mm                   |
| Ø свердління, м'яка деревина     | 68 mm                   |
| Кількість обертів холостого ходу | 0 - 550 / 0 - 2000 /min |
| Діаметр затискової шийки         | 13 mm                   |
| Вага без акумуляторного блока    | 1.8 kg                  |
| Вага з акумуляторним блоком      | 2.8 kg                  |

## Вібрація

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Свердління металу    | 2.2 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску           | 76 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 87 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)  |

## Комплект поставки

Швидкозм. патрон для кріплення мітчиків M4-M6  
Швидкозм. патрон для кріплення мітчиків M8-M12  
Додаткова знімна рукоятка  
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок  
2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 5,5 A-год)  
Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"  
metaBOX 145 L