

SB 18 LT BL SE (602368800) Акумуляторний ударний дріль **18V 2x4Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 145**

№ для замовлення 602368800

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792184725



Альтернативне зображення



- Безщітковий акумуляторний ударний дріль з оптимальною потужністю для складних завдань
- Потужний безщітковий двигун для максимальної ефективності та тривалого часу роботи від акумулятора
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- Акумуляторний блок LiHD гарантує неймовірно високу потужність, тривалий час роботи і довговічність
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 4 Ah
Макс. крутний момент (м'який)	34 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	75 Nm
Регулювання крутного моменту	0.7 - 8 Nm
Ø свердління в кам'яній	13 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	38 mm
Кількість обертів холостого ходу	600 / 0 - 2100 /min
Макс. кількість ударів	31950 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Вага без акумуляторного блока	1.3 kg
Вага з акумуляторним блоком	1.9 kg

Вібрація

Свердління металу	2.9 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Ударне свердління в бетоні	17.3 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	91 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	102 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозатискний свердлильний патрон
Гачок для носіння на ремені та відділення для насадок
2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 4,0 A·год)
Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 145