

HO 26-82 (602682000) Рубанок

Картонна коробка

№ для замовлення 602682000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430321435



Альтернативне зображення

- Легкий і зручний універсальний рубанок для стругання, вибірки чвертей і зняття фасок
- Безступінчасте регулювання глибини стругання та глибини фальцю
- Фрезерована по всій площині підшва рубанка з алюмінієвого лиття під тиском з V-подібною виїмкою для простого зняття фаски
- Паралельний упор для точного ведення рубанка
- Нековзна накладка на рукоятку Softgrip
- Можливість підключення універсального пирососа
- Зігнутий під кутом адаптер для контрольованого відведення стружки
- Текстильний мішок для пилу легко витрушується та дозволяє працювати без пирососа
- Ручка на підшві рубанка, щоб ставити машину та для захисту виробу, що обробляється
- Проста заміна твердостопних поворотних ножів рубанку

Технічні дані

Характеристики

Ширина рубанка	82 mm
Глибина рубанка регулюється	0 - 2.6 mm
Найбільша глибина паза	9 mm
Кількість обертів холостого ходу	17000 /min
Номінальна споживана потужність	620 W
Віддавана потужність	360 W
Кількість обертів при номінальному навантаженні	11200 /min
Довжина підошви рубанка	295 mm
Вага без кабелю	2.7 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Стругання м'якої деревини	1.7 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	86 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	97 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

1 двосторонній стругальний ніж в комплекті
Паралельний упор
Шаблон для налаштування
З'єднувальна деталь для пиловидалення
Адаптер для відведення стружки
Текстильний мішок для пилу
Шестигранний ключ