

SB 18 LTX-3 BL Q I Metal (603182840) Акумуляторний ударний дріль 18V; metaBOX 145 L

№ для замовлення 603182840

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792212121



Альтернативне зображення



- Безщітковий 3-швидкісний ударний гайковерт з максимальною потужністю, ідеальний варіант для найскладніших умов застосування з металом
- Надзвичайно потужний патрон з функцією дотягування, що запобігає проковзуванню робочих інструментів і забезпечує максимальну точність кругового обертання
- 3-я швидкість з високою кількістю обертів (макс. 4000 об/хв) для розширення сфери застосування та збільшення швидкості свердління спеціально в металі
- Функція ударного свердління для кам'яної кладки
- Система Metabo QuickPlus: швидка заміна тримача інструментальних насадок і робочих інструментів для швидкої адаптації до інших видів або режимів роботи за максимального навантаження
- Режим "Імпульс" для викручування застряглих гвинтів і засвердлювання на гладких поверхнях
- Precision Stop: Муфта обмеження крутного моменту з прецизійним електронним відключенням для точної та тонкої роботи
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Електронне захисне відключення: усуває віддачу при блокуванні диска — високий захист користувачів
- Вбудоване світлодіодне робоче підсвічування із залишковим світінням для оптимального освітлення робочої зони
- Зі зручним гачком для носіння на ремені й відділенням для насадок, з фіксацією праворуч або ліворуч
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Напруга акумуляторного блока	18 V
Макс. крутний момент (м'який)	65 Nm
Макс. крутний момент (жорсткий)	130 Nm
Регулювання крутного моменту	1 - 18 Nm
Ø свердління в кам'яній	16 mm
Діаметр свердління, сталь	16 mm
Ø свердління, м'яка деревина	68 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
Макс. кількість ударів	38000 /min
Діапазон затиску свердлильного патрона	1.5 - 13 mm
Діаметр затискової шийки	43 mm
Вага без акумуляторного блока	2.1 kg
Вага з акумуляторним блоком	3.1 kg

Вібрація

Свердління металу	3 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Ударне свердління в бетоні	25 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	98 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	109 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Швидкозмінний свердлильний патрон Futuro Top QuickPlus

Додаткова рукоятка

Крючковий ключ

metaBOX 145 L

без акумуляторного блока, без зарядного пристрою