

ВНЕ 2444 (606153000) Перфоратор **Пластиковий кофр**

№ для замовлення 606153000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430203731



Альтернативне зображення



- Перфоратор з 2 функціями: Буріння та свердління
- Електроніка Vario (V) – управління числом обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи

Технічні дані

Характеристики

Макс. енергія одного удару (ЕРТА)	2.3 J
Макс. кількість ударів	5400 /min
Номінальна споживана потужність	800 W
Ø свердління в бетоні бурами	24 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	68 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	30 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1230 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	880 /min
Патрон	SDS-plus
Діаметр затискної шийки	43 mm
Вага без кабелю	2.3 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Ударне свердління в бетоні	13.7 m/s ²
Погрішність виміру К	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	85 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	96 dB(A)
Погрішність виміру К	3 dB(A)

Комплект поставки

Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus
 Додаткова рукоятка
 Обмежувач глибини свердління
 Пластиковий кофр