

КНЕ 2644 (606157000) Комбінований перфоратор Пластиковий кофр

№ для замовлення 606157000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430240897



Альтернативне зображення



- Комбінований перфоратор з 3 функціями: Буріння, свердління та довбання
- Електроніка Vario (V) – регулювання числа обертів відповідно до властивостей матеріалу
- Керований електронікою плавний пуск для точного початку свердління
- Потужний ударний механізм, прецизійно встановлений в корпусі з алюмінієвого сплаву: довговічний і надійний
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Вимикач, що фіксується, для зручної роботи в постійному режимі

Технічні дані

Характеристики

Макс. енергія одного удару (EPTA)	2.3 J
Макс. кількість ударів	5400 /min
Номінальна споживана потужність	800 W
Ø свердління в бетоні бурами	26 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердильними коронками	68 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	30 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 1150 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	960 /min
Патрон	SDS-plus
Діаметр затискної шийки	43 mm
Вага без кабелю	2.9 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Ударне свердління в бетоні	13.7 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Довбання	15 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Патрон перфоратора для приладдя з хвостовиком SDS-Plus
 Додаткова рукоятка
 Обмежувач глибини свердління
 Пластиковий кофр