

WE 22-180 MVT (606463000) Кутова шліфувальна машина

Картонна коробка; з поворотною головною рукояткою

№ для замовлення 606463000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430268402



Альтернативне зображення



- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Електронне аварійне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску - високий рівень захисту користувача
- Поворотна головна рукоятка й додаткова рукоятка, яка може бути встановлена в одному з 3 положень для оптимального хвату також при відрізних роботах.
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Плавний пуск завдяки обмеженню пускового струму запобігає ривку інструменту при запуску
- Електронний захист від перевантаження та захист від повторного пуску
- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова антивібраційна рукоятка знижують навантаження на суглоби і захищають здоров'я користувача
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
- Світлодіодний сигнал інформує користувача про особливі ситуації, наприклад, при спрацьовуванні захисту від повторного пуску або перегріві інструменту

Технічні дані

Характеристики

Ø дисків	180 mm
Номінальна споживана потужність	2200 W
Віддавана потужність	1500 W
Кількість обертів холостого ходу	8450 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	5800 /min
Крутний момент	11 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	144 mm
Вага без кабелю	5.7 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	6.1 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	94 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	105 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Гайка з двома отворами
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Ключі під два отвори