

WE 24-230 MVT (606469000) Кутова шліфувальна машина Картонна коробка; з поворотною головною рукояткою

№ для замовлення 606469000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430268204



Альтернативне зображення



- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Електронне аварійне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску - високий рівень захисту користувача
- Поворотна головна рукоятка й додаткова рукоятка, яка може бути встановлена в одному з 3 положень для оптимального хвату також при відрізних роботах.
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Плавний пуск завдяки обмеженню пускового струму запобігає ривку інструменту при запуску
- Електронний захист від перевантаження та захист від повторного пуску
- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації та додаткова антивібраційна рукоятка знижують навантаження на суглоби і захищають здоров'я користувача
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
- Світлодіодний сигнал інформує користувача про особливі ситуації, наприклад, при спрацьовуванні захисту від повторного пуску або перегріві інструменту

Технічні дані

Характеристики

| | |
|---|-----------|
| Ø дисків | 230 mm |
| Номінальна споживана потужність | 2400 W |
| Віддавана потужність | 1600 W |
| Кількість обертів холостого ходу | 6600 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 4600 /min |
| Крутний момент | 17 Nm |
| Різьба шпинделя | M 14 |
| Обхват ручки | 144 mm |
| Вага без кабелю | 5.8 kg |
| Довжина кабелю | 4 m |

Вібрація

| | |
|--|----------------------|
| Шліфування поверхні | 6.2 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |
| Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки | 2.5 m/s ² |
| Погрішність виміру K | 1.5 m/s ² |

Звукова емісія

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску | 94 dB(A) |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 105 dB(A) |
| Погрішність виміру K | 3 dB(A) |

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Гайка з двома отворами
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
Ключі під два отвори