

WEA 24-180 MVT Quick (606471260) Кутова шліфувальна машина

Картонна коробка; зі швидкозатискною гайкою, поворотною головною рукояткою, кнопкою безпеки

№ для замовлення 606471260

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430268136



Альтернативне зображення



- Двигун Metabo Marathon з запатентованим захистом від пилу для тривалого терміну експлуатації
- Електронне аварійне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску - високий рівень захисту користувача
- Зменшені показники вібрації для роботи без втоми завдяки амортизаційній системі Metabo VibraTech (MVT) і вбудованому автобалансиру
- Автостоп: негайне відключення машини при відпусканні вимикача захищає користувача
- Поворотна головна рукоятка й додаткова рукоятка, яка може бути встановлена в одному з 3 положень для оптимального хвату також при відрізних роботах.
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від провертання
- Плавний пуск завдяки обмеженню пускового струму запобігає ривку інструменту при запуску
- Електронний захист від перевантаження та захист від повторного пуску
- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна
- Світлодіодний сигнал інформує користувача про особливі ситуації, наприклад, при спрацьовуванні захисту від повторного пуску або перегріві інструменту

Технічні дані

Характеристики

Ø дисків	180 mm
Номінальна споживана потужність	2400 W
Віддавана потужність	1600 W
Кількість обертів холостого ходу	8450 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	5800 /min
Крутний момент	14 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	144 mm
Вага без кабелю	5.8 kg
Довжина кабелю	4 m

Вібрація

Шліфування поверхні	3.8 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	94 dB(A)
Рівень звукової потужності (LWA)	105 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Швидкозатискна гайка
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)