

MT 18 LTX Compact (613021510) Акумуляторний універсальний різак 18V 2x2Ah Li-Power; Зарядний пристрій ASC 55; metaBOX 145 L

№ для замовлення 613021510

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430277534



Альтернативне зображення



- Акумуляторний універсальний інструмент з високою продуктивністю на рівні мережевих аналогів
- Незамінний при виконанні внутрішніх оздоблювальних робіт: різання, шліфування, шабрування й оброблювання рашпілем різноманітних матеріалів
- Тримач інструментальних насадок для максимальної сумісності з приладдям OIS, Starlock та ін.
- Система Metabo Quick дозволяє замінити приладдя швидко та зручно
- Швидкий хід роботи завдяки великому куту осциляції й електроніці VTC з постійною частотою обертання навіть під навантаженням
- Ергономічний дизайн та нековзке м'яке покриття для зручного користування
- Підсвічування робочої зони за допомогою яскравого світлодіода
- Можливість підключення універсального пиłosоса
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 2 Ah
Частота коливань при холостому ході	7000 - 18000 /min
Кут осциляції ліворуч / праворуч	1.6 °
Патрон	Сумісний з OIS-/ Starlock
Шліфувальна пластина, розмір від кута до кута	93 mm
Вага без акумуляторного блока	1.4 kg
Вага з акумуляторним блоком	1.8 kg

Вібрація

Шліфування поверхні	7.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шабрування	11.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Пилення занурювальним пиловим полотном	13 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Пилення сегментним пиловим полотном	11.6 m/s ²
Погрішність виміру K	3 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	77 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	88 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Занурювальне пиляльне полотно 32 мм HCS (деревина)
 metaBOX 145 L
 Сегментне пиляльне полотно 85 мм BiM (деревина + метал)
 Шабер, жорстко закріплений 52 мм HCS
 Трикутна шліфувальна пластина 93 мм з липучками
 5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм Р 80
 5 шліфувальних аркушів на липучках 93 мм Р 120
 Адаптер для підключення пилососу
 2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 2,0 А-год)
 Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"