

WVB 18 LT BL 11-125 Quick (613057660) Акумуляторна кутова шліфувальна машина
18V 2x5.5Ah LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; metaBOX 165 L; з гальмом, регулюванням кількості обертів, швидкозатискною гайкою

№ для замовлення 613057660

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792206618



Альтернативне зображення



- Безщіткова акумуляторна кутова шліфувальна машина нового покоління: потужність як у мережевого інструмента на 1100 Вт завдяки збільшеній на 40 % потужності
- Безщітковий двигун, що не потребує технічного обслуговування, з найвищим коефіцієнтом корисної дії і максимальною зручністю
- Можливість налаштування частоти обертання регульовальним колесом для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається незмінною під навантаженням
- Швидка система гальмування забезпечує максимальний захист користувача: Диск зупиняється протягом 1 секунди після вимкнення
- Система M-Quick для заміни дисків без інструментів натисненням на кнопку
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Акумуляторний блок можна розвертати з кроком 90 градусів для кращої ергономічності в будь-якій робочій позі
- Механічна запобіжна муфта Metabo S-automatic: при блокуванні диска забезпечує найменшу віддачу серед конкурентів і гарантує максимальний захист користувача
- Електронний захист від перевантаження, плавний пуск і захист від повторного пуску
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiHD
Ємність акумулятора	2 x 5.5 Ah
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ø дисків	125 mm
Макс. глибина різання	33 mm
Кількість обертів холостого ходу	2800 - 10000 /min
Різьба шпинделя	M 14
Обхват ручки	191 mm
Вага без акумуляторного блока	1.8 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.8 kg

Вібрація

Шліфування поверхні	8 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	81 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	92 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Швидкозатискна гайка M-Quick
Додаткова рукоятка
Пилозахисний фільтр
2 акумуляторні блоки LiHD (18 V / 5,5 A*г)
Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L