

WB 18 LTX BL 125 Quick (613077840) Акумуляторна кутова шліфувальна машина 18V; metaBOX 165 L

№ для замовлення 613077840

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430286208



Альтернативне зображення



- Унікальний закритий безщітковий двигун Metabo з оптимальним захистом від пилу дозволяє виконувати роботу швидко та ефективно
- Тонка конструктивна форма для роботи без втоми
- Швидка гальмівна система для максимального захисту користувача: зупиняє диск після виключення впродовж кількох секунд
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Поворотний акумулятор для кращої роботи у вузьких місцях
- Електронне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску — високий рівень захисту користувача
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Електронний плавний пуск для запуску без поштовхів
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після заміни акумулятора
- Знімний пилозахисний фільтр для захисту двигуна від грубих часточок
- З metaBOX, продуманим рішенням для транспортування і зберігання
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	Li-Power
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ø дисків	125 mm
Кількість обертів холостого ходу	9000 /min
Різьба шпинделя	M 14
Вага без акумуляторного блока	1.8 kg
Вага з акумуляторним блоком	2.5 kg

Вібрація

Шліфування поверхні	5 m/s ²
Погрішність виміру K	2.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	2.5 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	82 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	93 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Швидкозатискна гайка
Додаткова рукоятка
Пилозахисний фільтр
metaBOX 165 L
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою