

## WEVF 10-125 Quick Inox (613080000) Кутова шліфувальна машина з плоским корпусом редуктора Картонна коробка

№ для замовлення 613080000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430275677



Альтернативне зображення



- Найзручніша кутова шліфувальна машина з плоским корпусом редуктора з регулюванням кількості обертів для якісної обробки високосортної сталі, наприклад, штахетин
- Спеціально розроблена для швидкого видалення зварювального шлаку, іржі, лаку, фарби на вузьких ділянках рамних конструкцій та для роботи у важкодоступних місцях
- Триваліший термін експл., вища потуж.: двиг. Metabo Marathon із запатент. сист. захисту від пилу гарантує підв. стійкості до перевантажень на 20 % та збільш. крут. моменту на 50 %
- Повнохвильова електроніка Vario-Constamatic (VC) з регульовальним коліщатком: для роботи з кількістю обертів, що вимагається властивостями матеріалу і залишається майже константною під навантаженням
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від повертання
- Електронне аварійне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску - високий рівень захисту користувача
- Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

## Технічні дані

## Характеристики

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Мінімальний досяжний кут                        | 43 °             |
| Ø дисків                                        | 125 mm           |
| Номінальна споживана потужність                 | 1000 W           |
| Віддавана потужність                            | 590 W            |
| Кількість обертів холостого ходу                | 2000 - 7600 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні | 6300 /min        |
| Крутний момент                                  | 3.5 Nm           |
| Різьба шпинделя                                 | M 14             |
| Вага без кабелю                                 | 2.3 kg           |
| Довжина кабелю                                  | 4 m              |
| Обхват ручки                                    | 193 mm           |

## Вібрація

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Шліфування поверхні                          | 4.4 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K                         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K                         | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 91 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 102 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

Захисний кожух  
Опорний фланець  
Швидкозатискна гайка  
Додаткова рукоятка  
1 ламельний шліфувальний круг Flexiamant Super Convex (125 мм; P60)