

WEF 15-150 Quick (613083000) Кутова шліфувальна машина з плоским корпусом редуктора Картонна коробка

№ для замовлення 613083000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430275714



Альтернативне зображення



- Потужна кутова шліфувальна машина з плоским корпусом редуктора для швидкої обробки особливо гострих кутів до 39°
- Спеціально розроблена для швидкого видалення зварювального шлаку, іржі, лаку, фарби на вузьких ділянках рамних конструкцій та для роботи у важкодоступних місцях
- Максимальна глибина різання завдяки диску діаметром 150 мм
- Триваліший термін експл., вища потуж.: двиг. Metabo Marathon із запатент. сист. захисту від пилу гарантує підв. стійкості до перевантажень на 20 % та збільш. крут. моменту на 50 %
- Tacho-Constamatic (TC)-повнохвильова електроніка: висока продуктивність завдяки постійній кількості обертів при навантаженні
- Metabo Quick для заміни дисків без інструментів завдяки швидкозатискній гайці
- Захисний кожух, що регулюється без застосування інструменту; фіксується із захистом від провертання
- Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT) для гасіння вібрацій і захисту здоров'я користувача
- Електронне аварійне відключення двигуна: зменшує віддачу при блокуванні диску - високий рівень захисту користувача
- Електронний захист від перевантаження, м'який пуск та захист від повторного пуску
- Корпус редуктора може монтуватися з поворотом кроками 90° для управління лівою рукою або для різання
- Автоматичне відключення вугільних щіток для захисту двигуна

Технічні дані

Характеристики

Мінімальний досяжний кут	39 °
Ø дисків	150 mm
Номінальна споживана потужність	1550 W
Віддавана потужність	940 W
Кількість обертів холостого ходу	9600 /min
Кількість обертів при номінальному навантаженні	9600 /min
Крутний момент	3.9 Nm
Різьба шпинделя	M 14
Вага без кабелю	2.7 kg
Довжина кабелю	4 m
Обхват ручки	206 mm

Вібрація

Шліфування поверхні	6.8 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²
Шліфування за допомогою шліфувальної стрічки	3.4 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	91 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	102 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Захисний кожух
Опорний фланець
Швидкозатискна гайка
Додаткова рукоятка Metabo VibraTech (MVT)
1 ламельний шліфувальний круг Flexiamant Super Convex (150 мм; P60)